

**TM 32, TMW 32,
TMR 32, TSW 32/8**
Ponorná kalová čerpadla



Ponorná kalová čerpadla pro využití v domácnosti. Konstrukce z nerezavějících materiálů, včetně zabudované ochrany motoru, plovákového spínače a 3 m kabelu se zástrčkou (TSW 32/8 – 10m). Mimo typ TM 32/7 jsou osazeny i zpětnou klapkou.

Plus: Provedení TM(S)W disponuje odpojitelným vířením zlepšujícím vyčerpávání sedimentů z jímky. Verze TMR umí odsát hladinu na minimální výšku 2 mm. U varianty TSW je vnější plášť z nerezové oceli odolný proti mechanickému a chemickému zatížení.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m³/h	3.000,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m³/h	3.200,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	8 m	10 m³/h	5.016,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m³/h	3.300,-

MTC 150

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s řezacím zařízením



Robustní litinové čerpadlo na fekálie s napájením 1 x 230 V (verze EM) nebo 3 x 400 V (verze DM), vhodné pro čerpání z domácích jímek. Průběh čerpací charakteristiky umožňuje přečerpávání na malé výtlačné výšky bez obvyklého přetěžování elektromotoru. Čerpadlo je opatřeno 10 metry napájecího kabelu.

Plus: Čerpadlo má dvojitou mechanickou ucpávku, motor s vysokou účinností a tepelnou pojistku přetížení. Speciálně konstruované řezací zařízení odstraňuje problémy s čerpáním vláknitých nečistot a hygienických potřeb. Jeho konstrukce dovoluje nepřetržitý provoz s médiem do 40°C. Verze EM s plovákovým spínačem.

TYP	H	Q	AC [Kč]
MTC 150 - S - EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m³/h	19.990,-
MTC 150 - DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m³/h	19.490,-

TP 75, TPI 1200, TPR 350

Ponorná kalová čerpadla se zvýšenou užitnou hodnotou



Speciální vířivé kolo umožňuje čerpání znečištěné vody a příležitostně čerpání fekálií do maximální velikosti nečistot 30 a 35 mm. Typ TPR 350 je určen pro vyčerpávání znečištěné vody s maximální velikostí nečistot 2 mm. Čerpadla mají plovákové spínače, zabudovanou ochranu proti přetížení a napájecí kabel včetně zástrčky.

Plus: Robustní materiály a konstrukce ucpávek u typů TP (litinové) a TPI (nerezové oběžné kolo) zajišťují výbornou mechanickou a chemickou odolnost a tím i dlouhou životnost výrobků. Verze TPR umožňuje vyčerpávání jímek a podlah s malou hloubkou zbytkové vody – 2 mm.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m³/h	7.376,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m³/h	8.026,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m³/h	3.728,-

WS 825 Set

Přečerpávací jímka na domovní splašky



Kompletně vybavená plastová přečerpávací jímka vysoká 1800 mm, vybavená nerezovým potrubím, spouštěcím zařízením, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou. Čerpání zajišťuje čerpadlo MTC 150 s řezacím zařízením na 230 V nebo 3 x 400 V, které je řízeno speciálním snímačem a spínací skříní. Jímka je kryta pochozím poklopem.

Plus: Kompletní dodávka s velmi kvalitním čerpadlem řady MTC se snadnou a rychlou montáží bez nutnosti dodatečného betonování. Jímka vystříknutá z jednoho kusu má kulové dno znesnadňující usazování sedimentů a vnějším tyarem zabránuje vyplavání působením spodní vody. Je kompaktní s vysokou těsností. Velmi vhodná k napojení na gravitační kanalizaci.

TYP	H	Q	AC [Kč]
WS 825 Set EM Obj. č. 2865588	20 m	9 m³/h	66.120,-
WS 825 Set DM Obj. č. 2865646	20 m	9 m³/h	62.700,-

**HiSewlift 3, KH,
HiDrainlift 3, TMP, CON**

Přečerpávače kondenzátu, splašků a fekálií



Inovovaná řada jednoduchých přečerpávacích zařízení na fekálie a na splaškovou vodu.

Jednoduché zařízení za stojací záchodovou mísu typu HiSewlift3 nahrazuje starý typ KH 32 a je určen k čerpání domovních splašků a fekálií až do výšky 7 m nebo do vzdálenosti 50 m s možností připojení umyvadla a sprchového koutu. Řada HiDrainlift3 nahrazuje řadu TMP 32 a není určena k zapojení za toaletu, ale za to je možné připojení k pračce nebo myčce nádobí. Oba nové výrobky postupně nahradí vyřazované typy v průběhu jara 2015. DrainLift CON je speciálně určen pro čerpání kondenzátu.

Plus: HiDrainlift3 umožňuje krátkodobé čerpání splašků o teplotě až 75°C. Kompaktní konstrukce s integrovaným pachovým filtrem obohaceným aktivním uhlím. Nehlučný provoz a vysoký uživatelský komfort. Spolehlivý výkon a nižší spotřeba elektrické energie pro účinné odvádění splaškové vody. Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení. Zařízení připravená k okamžitému zapojení.

HiSewlift: Zařízení je vybaveno řezacím nožem pomáhajícím čerpání fekálií. Kompaktní konstrukce se vstupy od toalety, umyvadla a sprchy. Nehlučný provoz a integrovaný filtr s aktivním uhlím pro vysoký uživatelský komfort. Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení. Připravené k okamžitému zapojení.

DrainLift CON: Materiály speciálně uzpůsobeny pro čerpání kondenzátu. Havarijní signalizace přeplavení.

TYP	H	Q	AC [Kč]
KH 32-04 Obj. č. 2011011	5,7 m	4 m³/h	8.990,-
TMP 32-05 Obj. č. 2017795	6,5 m	4,5 m³/h	8.050,-
TMP 40/11 HD Obj. č. 2525932	10 m	11 m³/h	8.800,-
DrainLift CON Obj. č. 2528555	6 m	370L/h	2.372,-
HiSewlift 3 3-35 Obj. č. 4191677	8 m	5 m³/h	9.100,-
HiDrainlift 3 3-35 Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m³/h	8.200,-



NOVINKA

Razítko vašeho obchodu

Pioneering for You

AKCE 2015

wilo
Domestic



Platnost akce od 2. 3. do 27. 11. 2015



Multipress HMP

Domácí posilovací vodárna



NOVĚ

Domácí vodárna s 50 litrovou tlakovou nádobou a tlakovým spínačem, určená k posílení tlaku v domovním řádu napojeném na městský vodovod. Jednofázové motory jsou opatřeny ochranou proti přetížení a mají 3 metry napájecího kabelu zakončeného zástrčkou. Protékající voda je ve styku pouze s nekorodujícími materiály.
Použití: Zajištění dostatečného tlaku vody ve vodovodech domů postavených na okrajích nebo výše položených částech obcí. Velmi vhodné pro půdní nástavby.

TYP	H	Q	AC [Kč]
HMP 304 EM Obj. č. 2510594	45 m	5 m³/h	11.240,-
HMP 605 EM Obj. č. 2510598	56 m	8 m³/h	13.420,-

COR - 1 WJ/MHIE

Automatické vodárny a stanice



Automatická samonasávací domácí vodárna s frekvenčním měničem typu COR-1 WJ 401 EM kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady. Typy COR-1 MHIE jsou určeny k posílení tlaku ve stavbách od bytů až po komerční budovy.
Plus: Kompletní zařízení a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichého chodu, integrovaného jističe a ochrany proti běhu na sucho. Doporučené příslušenství pro COR-1 WJ 401 je tlaková nádoba TN 8 l.

TYP	H	Q	AC [Kč]
COR-1 WJ 401 EM Obj. č. 2865572	50 m	5 m³/h	18.990,-
COR-1 MHIE 205-2G Obj. č. 2865172	65 m	6 m³/h	44.517,-
COR-1 MHIE 406-2G Obj. č. 2865132	80 m	10 m³/h	55.917,-

COR-1 TWU 5 - 407 EM

Automatická ponorná domácí vodárna



Automatická domácí vodárna s ponorným čerpadlem a frekvenčním měničem, vhodné do kopaných studní, retenčních nádrží a k zavlažování. Napájecí napětí je 1 x 230 V. Motor čerpadla je konstrukce 3 x 230 V.
Plus: Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichého chodu, integrovaného jističe a ochrany proti běhu na sucho. Doporučené příslušenství: tlaková nádoba TN 8 l.

TYP	H	Q	AC [Kč]
COR-1 TWU 5-407 EM Obj. č. 2865573	80 m	6,4 m³/h	26.800,- + 30 m kabelu a nosného lanka

→ Wilo CS, s.r.o.
Obchodní 125
251 01 Čestlice, Česká republika

→ T: +420 234 098 711
F: +420 234 098 710

→ e-mail: info@wilo.cz
www.wilo.cz

Jet HWJ

Automatická domácí vodárna



OCHRANA SUCHOBĚHU

Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou o velikosti 24 až 60 l a stavitelným tlakovým spínačem. Součástí je také napájecí kabel o délce 1,5 m. Napájení 1 x 230 V.

Plus: Čerpadlo je vybaveno speciálními materiály a snímači chránícími před provozem bez vody. Celonerezová příruba tlakové nádoby a vhodné vedení nerezová propojovací hadice zajišťují dlouhodobou životnost. Nejlepší na trhu.

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet HWJ 201 EM 24 l	40 m	2,6 m ³ /h	7.300,-
Obj. č. 2003757			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m ³ /h	7.741,-
Obj. č. 2003758			
Jet HWJ 301 EM 60 l	45 m	4,5 m ³ /h	10.716,-
Obj. č. 2014077			
Jet HWJ 401 EM 60 l	50 m	4,8 m ³ /h	11.286,-
Obj. č. 2003759			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m ³ /h	8.881,-
Obj. č. 2865608			

Jet BWJ

Přenosné domácí čerpadlo



Samonasávací čerpadlo Wilo Jet WJ se sací schopností až z 8 metrů + automatické spínací zařízení reagující na průtok vody. Částečná možnost nastavení zapínacího tlaku. Zařízení je doplněno držákem usnadňujícím manipulaci a 1,5 m napájecího kabelu s vidlicí. Vhodné pro zavlažování, nebo občasnému zásobování vodou.

Plus: Snadná, bezobslužná manipulace (ovládání vodovodním kohoutkem). Integrovaná inteligentní ochrana proti běhu na sucho.

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet BWJ 301 X EM	44 m	4,5 m ³ /h	6.726,-
Obj. č. 2865607			

Jet WJ

Samonasávací čerpadlo



Samonasávací čerpadlo. Použity jsou materiály s vyšší teplotní odolností a čidlo teploty v hydraulické části. Součástí dodávky je napájecí kabel 1,5 m s vidlicí. Napojení G1". Vhodné pro postřikování, zavlažování a zásobování vodou v zahradě, domácnosti i průmyslu.

Plus: Čerpá vodu až z hloubky 8 metrů. V motoru je zabudována ochrana proti přetížení a proto není třeba motorový jistič. Integrovaná ochrana proti běhu na sucho. Jednoduché, skladné.

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet WJ 201 X EM	40 m	2,6 m ³ /h	4.617,-
Obj. č. 2865601			
Jet WJ 301 X EM	45 m	4,5 m ³ /h	5.130,-
Obj. č. 2865570			
Jet WJ 401 X EM	50 m	4,8 m ³ /h	5.814,-
Obj. č. 2865569			

TWU 3" (HS)

Ponorné čerpadlo s kabelem a spínací skříň



Ponorné čerpadlo s průměrem 76 mm určené do vrtů od průměru 100 mm. Čerpadlo z kvalitních nerezavějících materiálů. Má zabudovanou ochranu motoru proti přetížení a nemusí se jistit po elektrické stránce. Součástí dodávky je také spouštěcí lanko a napájecí kabel. Ovládání a jistič je zabudováno do elektronické spínací skříň jež je rovněž součástí balení. Výtlak G 1", napájení 1 x 230 V. Verze HS má vysokootáčkový elektromotor řízený externím frekvenčním měničem umístěným v dosahu obsluhy.

Plus: Kompletní dodávka včetně zpětné klapky a nastavení ochran. Vhodné do malých vrtaných průměrů. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje žádné přídavné snímače čímž zjednodušuje podstatně montáž a údržbu. Verze HS nabízejí vyšší výkon a plynulou regulaci výkonu (úsporu energie, konstantní tlak).

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWU 3" – 23 EM	72 m	2,7 m ³ /h	19.450,-
+ kabel 20 m + el. skříň			
Obj. č. 2865104			
TWU 3" – 30 EM	95 m	2,7 m ³ /h	21.850,-
+ kabel 30 m + el. skříň			
Obj. č. 2865136			
TWU 3" – 0303 HS ECP	74 m	5,4 m ³ /h	29.600,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865681			
TWU 3" – 0304 HS ECP	98 m	5,4 m ³ /h	29.990,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865680			
TWU 3" – 0203 HS ECP	74 m	3,6 m ³ /h	23.270,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865682			
TWU 3" – 0204 HS ECP	84 m	3,6 m ³ /h	24.045,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 2865683			

TWI 4"

Ponorné čerpadlo do vrtů



Ponorné čerpadlo s průměrem 98 mm vrtů od průměru 120 mm, studní a nádrží. Je kompletně vybaveno elektronickou skříň, zpětnou klapkou a spouštěcím lankem. U typu 0213 s 20 m a typu 0218 s 30 m kabelu a spouštěcího lanka. Výtlak čerpadla G 5/4". Možnost vertikální i horizontální instalace.

Plus: Kompletní dodávka včetně nastavení ochran. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje přídavné elektrody.

Provedení MC má ochranu a kondenzátor umístěny uvnitř motoru. Tato konstrukce usnadňuje zapojení čerpadla přes průtokové spínače Fluidcontrol, BRIO, nebo Sirio, jež jsou zároveň doporučeným příslušenstvím. Nemá spínací skříň.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWI 4" – 0213 EM	75 m	2,7 m ³ /h	18.730,-
Obj. č. 2865137			
TWI 4" – 0213 DM	75 m	2,7 m ³ /h	18.844,-
Obj. č. 2865138			
TWI 4" – 0218 EM	108 m	2,7 m ³ /h	21.056,-
Obj. č. 2865139			
TWI 4" – 0218 DM	108 m	2,7 m ³ /h	21.284,-
Obj. č. 2865140			
TWI 4" – 0213 EM MC	75 m	2,7 m ³ /h	13.019,-
Obj. č. 2865538			
TWI 4" – 0218 EM MC	108 m	2,7 m ³ /h	15.002,-
Obj. č. 2865539			

TWIS 5"

Ponorné nerezové čerpadlo



Ponorné čerpadlo na čistou vodu určené do studní a nádrží, především pro domácí vodárny. Hydraulická část je kompletně vyrobena z nerezové oceli. Zpětná klapka není součástí dodávky. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko.

U jednofázových typů ještě jednoduchá spínací skříňka s kondenzátorem a vypínačem. Verze s označením „A“ jsou vybaveny plovákovým spínačem.

Plus: Čerpadlo nepotřebuje chladicí plášť a může po určité době běžet částečně vynořeno. Varianta s plovákem je jističena proti běhu na sucho. Jednofázové typy se nemusí elektricky jistit.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWI 5" – 304 EM	44 m	4,5 m ³ /h	10.500,-
Obj. č. 4104118			
TWIS 5" – 304 EM A	44 m	4,5 m ³ /h	11.389,-
Obj. č. 2865547			
TWI 5" – 305 EM	54 m	4,5 m ³ /h	11.000,-
Obj. č. 4144948			
TWIS 5" – 305 EM A	53 m	4,5 m ³ /h	11.856,-
Obj. č. 2865548			
TWIS 5" – 307 EM A	76 m	4,5 m ³ /h	11.970,-
Obj. č. 2865549			
TWI 5" – 505 EM	54 m	7 m ³ /h	12.500,-
Obj. č. 4144951			
TWIS 5" – 604 EM A	43 m	8 m ³ /h	13.053,-
Obj. č. 2865532			
TWIS 5" – 606 DM	66 m	8 m ³ /h	11.514,-
Obj. č. 2865537			
TWIS 5" – 608 DM	88 m	8 m ³ /h	12.084,-
Obj. č. 2865612			
TWIS 5" – 903 EM	35 m	11 m ³ /h	13.000,-
Obj. č. 101447830			
TWIS 5" – 904 DM	45 m	11 m ³ /h	11.970,-
Obj. č. 2865587			

Fluidcontrol, Brio 2000, TOP, Tank

Průtokové spínače



Zařízení automaticky spíná a zastavuje čerpadlo při otevření nebo uzavření kohoutku. Chrání před nedostatkem vody a vodovodní řád před nízkým tlakem. Spínače jsou určeny pro jednofázová čerpadla. Jsou vybavena zástrčkou, manometrem a napájecím kabelem s vidlicí. Napojení R 1".

Plus: Typ Brio má automatický restart při aktivaci ochrany proti běhu na sucho. Je možno ho instalovat i v horizontální poloze a má možnost částečného doladění zapínacího tlaku. Brio TOP je možno přepnout do režimu tlakového spínače. Brio Tank s tlakovou nádobou 0,4 l omezuje cyklování čerpadla a zvyšuje tím životnost systému.

TYP	P Spínací tlak	Q	AC [Kč]
Fluidcontrol EK	1,5 – 2,7 bar	10 m ³ /h	2.619,-
Obj. č. 4084035			
Brio 2000 MT	1 – 3,5 bar	4,8 m ³ /h	1.984,-
Obj. č. 2865609			
Brio TOP	1 – 5 bar	4,8 m ³ /h	3.150,-
Obj. č. 2865640			
Brio Tank	1 – 3,5 bar	4,8 m ³ /h	2.080,-
Obj. č. 2865720			

SIRIO

Řídicí jednotka čerpadla s frekvenčním měničem



Kompletně smontovaná řídicí jednotka s pomocným displejem a dotykovou klávesnicí pro nastavení a ovládání. Sirio 230 Entry je určeno pro čerpadla s motory napájenými 1 x 230 V do příkonu 1,5 kW. Sirio 3 x 230 V je určeno pro třífázové motory (ne 3 x 400 V) do příkonu 2,2 kW. Vstupní napájení pro oba typy je však 1 x 230 V, kabely usnadňují elektrické připojení.

Plus: Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jističení a ochrana proti běhu na sucho.

TYP	Napájecí napětí motoru	AC [Kč]
SIRIO 230 Entry	1x 230 V	10.545,-*
Obj. č. 2865611		
SIRIO 3x230	3x 230 V	13.167,-*
Obj. č. 2865574		

* garantované parametry jen s čerpadly Wilo

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů

(tlaková nádoba) Kompletní sada k sestavení domácí vodárny se samostatným čerpadlem Samostatná tlaková nádoba 8 litrů slouží jako příslušenství k vodárnám COR-1



Ve spojení se samostatným čerpadlem umožňuje pracovat v plně automatickém režimu a udržovat nastavený tlak ve vodovodním řádu. Objem nádob je 24 a 50 litrů. Maximální tlak 10 barů. V setu je také 5-ti cestná tvarovka, manometr a stavitelný tlakový spínač v rozsahu 1 – 5 barů.

Plus: Kompletní dodávka. Universální zařízení pro napájení jedno nebo třífázovým proudem. Kvalitní zpracování, vyměnitelný vnitřní vak z potravinářské pryže.

TYP	Objem	AC [Kč]
Set 24 l	24 l	3.500,-
Obj. č. 2865187		
Set 50 l	50 l	5.800,-
Obj. č. 2865134		
TN 8 litrů	8 l	1.710,-
Obj. č. 2865647		