

Ekologické elektrické ohřívače vody

FAGOR 



eco inteligentní režim

ECOtronic je nová funkce vyvinutá firmou Fagor tak, aby se ohřívač vody automaticky naučil zvyky uživatele a na jejich základě nastavil automaticky teplotu mezi 55 °C a 70 °C. Vždy poskytuje nejvyšší úroveň komfortu bez nutnosti stálého nastavování, s ohledem na ochranu životního prostředí.

Prevence proti Legionelle





Jak dobře víte, jakékoliv místo obsahující vodu je ideálním místem pro šíření bakterie Legionella. Abychom zaručili maximální bezpečnost pro naše uživatele, vyvinuli jsme v nových produktech značky Fagor novou funkci anti-Legionella, která zabraňuje možnosti šíření bakterie v cyklu automatického ohřívání vody. V případě, že po sobě jdoucích 30 dnů teplá voda v zásobníku nedosáhla teploty 70 °C, ohřívač vody automaticky ohřeje nahromaděnou vodu na teplotu 70 °C a tím vodu desinfikuje.

Nezávislá šikmá opláštěná topná tělesa



Vyšší spolehlivost a snadná výměna. Mohou být nainstalované vertikálně nebo horizontálně.

Díky šikmé poloze topných těles se mohou ohřívače vody Fagor CB instalovat horizontálně nebo vertikálně. Protože nejsou v kontaktu s chemickými látkami ve vodě, vydrží déle a mohou se vyměnit, aniž by bylo třeba ohřívač vody vyprázdnit. Fungují samostatně a proto bude ohřívač vody fungovat nadále, dokonce i když se pokazí jedno z topných těles



Prázdninový režim

- Zapněte tuto volbu stisknutím tlačítka start/stop, jste-li například na dovolené nebo déle pryč (neodpojujte ohřívač od elektrického napájení).
- V tomto režimu pracuje ohřívač následujícím způsobem:
 1. Uplatní se režim úspory energie, tzn. vypnutí všech nepotřebných obvodů, jako jsou například topná tělesa, displej apod.
 2. I při tomto úsporném režimu jsou stále v provozu všechny bezpečnostní funkce, jako jsou ochrana proti zamrznutí, elektronická ochrana proti korozi, interní diagnostika a podobně.

Ochrana proti mrazu



Všechny naše ohřívače mají ochranu proti nízkým teplotám. Jakmile teplota vody v zásobníku klesne pod 5 °C, topná tělesa se automaticky zapnou. Touto cestou se vyhneme možnému zničení ohřívače způsobené zamrznutím vody uvnitř.

Glazované titanové smaltování při 850°C



Naše topná tělesa vydrží déle. Je to díky tomu, že jsou uložena ve vnitřním ocelovém pouzdře, na kterém je nanášena dvojitá glazovaná vrstva smaltu s jednotnou tloušťkou a perfektní přilnavostí.

Fagor nabízí bezkonkurenční poměr hodnoty peněz za nabízený výrobek, protože smalt zaručuje delší životnost výrobku a odolnost při vyšších teplotách na rozdíl od jiných materiálů s horšími vlastnostmi.

Izolace do 41,5 mm tloušťky



Ještě vyšší úspora energie.

Řada hranatých ohřívačů vody Fagor CB má tloušťku izolace do 41,5 mm. Díky jejich čtvercovému tvaru a vysokému stupni izolace mohou tyto ohřívače vody udržet zvolenou teplotu vody déle a tím se zařazují mezi jedny z nejekologičtějších ohřívačů vody, které jsou na trhu.



Jak objemný ohřívač potřebujete?

Vybavení			
Počet osob			
Kapacita	15-30 litrů	50-80 litrů	100-150-200 litrů
Model	CB-15 A CB-30 ECO CB-30 I M-30 ECO M-30 I	CB-50 ECO CB-80 ECO CB-50 I CB-75 I M-50 ECO M-80 ECO M-50 I M-75 I	CB-100 ECO CB-150 ECO CB-200 I M-100 ECO M-150 ECO M-200 ECO M-100 I M-150 I M-200 I